

S 450

COLONNE LUMINOSE ASSEMBLATE \varnothing 45mm



- Colonna luminosa di diametro ridotto, compatta ed assemblata.
- Una soluzione che agevola la conduzione del magazzino e semplifica la gestione degli ordini.
- Disponibili in versione precablata con fili o cavo completo di connettore M12, un grande vantaggio in fase di montaggio.
- Disponibile nelle combinazioni di colore come da norme in vigore. Massimo 5 colori più sonoro.
- Illuminazione con LED ad alta luminosità, è così garantita una lunga vita e bassi consumi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità

Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento

EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 - EN 60068.2.6 - EN60068-2-27
EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale

policarbonato.

Alimentazione

24V DC (+/- 10%)

Assorbimento

40 mA per settore

Grado di protezione

IP 64 (se correttamente montata) secondo EN 60529

Protezione contro shock elettrici

classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).

Tenuta alle vibrazioni

minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6

Temperatura di lavoro

- 20° C + 50° C

Colori dei settori

Arancio, blu, giallo, neutro, rosso e verde

Numero di settori sovrapponibili

max 6

Avvisatore acustico

80 dB a un metro, suono intermittente o continuo.

Collegamenti

con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.



TIPO	CODICI E DATI PER L'ORDINE
	DESCRIZIONE
FAL1YB x	Lampada a 1 colore (sostituire la x con il numero corrispondente al colore)
FAL2YB 52	Lampada a 2 colori verde rosso
FAL2AB 52	Lampada a 2 colori verde rosso con sonoro
FAL3YB 532	Lampada a 3 colori verde arancio rosso
FAL3AB 532	Lampada a 3 colori verde arancio rosso con sonoro
FAL4YB 5632	Lampada a 4 colori verde blu arancio rosso
FAL4AB 5632	Lampada a 4 colori verde blu arancio rosso con sonoro
FAL5YB 95632	Lampada a 5 colori bianco verde blu arancio rosso
FAL5AB 95632	Lampada a 5 colori bianco verde blu arancio rosso sonoro

Per l'ordine completare la sigla come segue:

"01"	Per la versione con settore di cablaggio grigio chiaro predisposto per fissaggio diretto , aggiungere al codice "01"
"T1"	Per la versione con settore di cablaggio grigio chiaro per montaggio su tubo prolunga, aggiungere al codice "T1"
"02"	Per la versione con settore di cablaggio nero predisposto per fissaggio diretto , aggiungere al codice "02"
"T2"	Per la versione con settore di cablaggio nero per montaggio su tubo prolunga, aggiungere al codice "T2"
"06"	Per la versione con settori neutri aggiungere al codice "06"
"CC"	Per le versioni con cavo da 400 mm provvisto di connettore maschio M12 a 5 poli aggiungere "CC" alla fine del codice
"CF"	Per le versioni con cavo a 5 poli lungo 500 mm, aggiungere "CF" alla fine del codice.
	Per le lampade ad un colore sostituire la x con il numero corrispondente al colore : 2=rosso; 3=arancio; 4=giallo; 5=verde; 6=blu; 9=bianco.
	Esempio di ordinazione di una colonna luminosa a tre colori verde, arancio e rosso, settore di cablaggio per tubo prolunga bianco grigiastro, settori colorati neutri, completa di cavo con connettore, tipo: FAL3YB532/01/06/CC



CLICK CLACK → vedi pag. 29
 DIMENSIONI MECCANICHE → vedi pag. 63
 EVENTUALMENTE COMPLETARE LA LAMPADA CON UNO O PIU' ACCESSORI → vedi pag. 26