

S 187

AVVISATORI ACUSTICI COMPATTI



- Due toni con possibilità di selezione da remoto
- Montaggio possibile in molti modi
- Grande potenza abbinata ad una facilità di installazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza suono

+/- 3.700 Hz

Frequenza di ripetizione del segnale

+/- 1,2 Hz

Potenza sonora ponderata a rilevata a un metro

suono intermittente 85 dB- suono continuo 82 dB.(24 VDC)

Grado di protezione

IP 54 (se correttamente montata) secondo EN 60529

Alimentazione

24 V DC (18-30 V)

Assorbimento

20 mA

Temperatura di lavoro

- 20° C + 50° C

Collegamenti

con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq.

Custodia

Policarbonato.

Dimensioni

(Ø x Altezza) 62 mm x 60 mm



- Avvisatore Acustico per montaggio a pannello (Ø 22 mm)

CODICE PER L'ORDINE

AF700CB



- Avvisatore Acustico per montaggio su base

CODICE PER L'ORDINE

AF70FCB



- Avvisatore Acustico con base e tubo prolunga

CODICE PER L'ORDINE

AF70HCB

DIMENSIONI MECCANICHE → vedi pag. 68