

S 220

LAMPADE SPIA MONOBLOCCO Ø 30mm



- Illuminazione con LED ad alta efficienza, luce fissa o lampeggiante
- Grande luminosità esaltata da una linea particolarmente elegante
- La possibilità di un cablaggio perpendicolare permette installazioni particolarmente compatte
- Montaggio facile e rapido.
- Fissaggio su pannelli con spessore fino a 15 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità

Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione - Direttiva CEE 2004/108
Compatibilità Elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento

EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529
EN 60068.2.6 - EN60068

Grado di protezione

IP 20 (installata, IP 65)

Colori delle gemme

rosso, arancio, giallo, verde, blu, bianco

Illuminazione

Led ad alta efficienza, durata >25.000 ore lavoro

Dimensioni

(Ø x Sporgenza) 30 mm x 30 mm

COLORE	CODICI E DATI PER L'ORDINE			
	Luce fissa Calotta colorata 24 V DC-AC	Luce fissa Calotta trasparente 24 V DC-AC	Luce lampeggiante Calotta colorata 24 V DC-AC	Luce lampeggiante Calotta trasparente 24 V DC-AC
●	CD S124B	CD S6124B	CD S224B	CD S6224B
●	CD S134B	CD S6134B	CD S234B	CD S6234B
●	CD S144B	CD S6144B	CD S244B	CD S6244B
●	CD S154B	CD S6154B	CD S254B	CD S6254B
●	CD S164B	CD S6164B	CD S264B	CD S6264B
●	CD S194B	CD S6194B	CD S294B	CD S6294B



DIMENSIONI MECCANICHE → vedi pag. 63
EVENTUALMENTE COMPLETARE LA LAMPADA CON UNO O PIÙ ACCESSORI → vedi pag. 35